

Lọc gió điều hòa kháng khuẩn, khử mùi	2*			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Nhiệt độ cửa gió ra, tình trạng đường ống ga và rò rỉ									K						K				
Hệ thống điện																			
Các điện cực ắc quy, vệ sinh (nếu cần)		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Kiểm tra tình trạng ắc quy		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K

Giải thích từ viết tắt:

V: Vệ sinh sạch

T:Thay thế.

K : Kiểm tra, lau chùi, sửa chữa, bôi trơn hoặc thay nếu cần

S: Siết chặt (tham khảo sách hướng dẫn sửa chữa).

Chú ý:

1*: Nếu sử dụng xe liên tục trong các trường hợp đặc biệt sau thì dầu động cơ/lọc dầu cần được thay thường xuyên hơn:

- a. Sử dụng xe trong điều kiện không khí nhiều bụi
- b. Động cơ thường để chạy ở tốc độ cầm chừng và xe thường chạy ở tốc độ thấp.
- c. Vận hành ở đường xấu ví dụ như mặt đường không được phủ nhựa đường, đường đất, cát.
- d. Dùng để kéo rơ-móc.

2*: Nếu xe vận hành trên đường nhiều bụi, cát thì công việc vệ sinh và thay thế cần tiến hành sớm và thường xuyên hơn.

3*: Nếu sử dụng phanh/ly hợp liên tục như thường sử dụng ở đường thành phố, đồi núi hoặc trong điều kiện môi trường có độ ẩm cao, công việc kiểm tra và thay thế cần tiến hành thường xuyên hơn.

4*: Nếu chất lượng nhiên liệu nghi ngờ không đảm bảo cần thay lọc nhiên liệu thường xuyên hơn hoặc theo khuyến nghị sửa chữa