

LỊCH BẢO DƯỠNG XE FORD TRANSIT 2024 -

GHI CHÚ:

- Sau khi kết thúc lịch bảo dưỡng theo quy định thực hiện tại các đại lý Ford, tiếp tục thực hiện lịch bảo dưỡng theo chu kỳ được giới thiệu theo định kỳ khuyến nghị dưới đây.
- Kiểm tra bằng mắt hay kiểm tra hoạt động của các chức năng, điều chỉnh, vệ sinh hoặc thay thế nếu cần thiết. (Kiểm tra và thay thế lọc gió nếu cần)

[illegible]

Thiết bị chung

[illegible]

Bên ngoài xe

[illegible]

Bên dưới Ca-pô

[illegible]

Bên dưới gầm xe

[illegible]

Hạng mục	Tháng	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
	x1000km	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Ô bi bánh xe			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Hệ thống phanh đĩa (mòn, rò rỉ dầu, ...)	3*		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Dầu Phanh / Dầu Ly hợp	Thay thế mỗi 40.000Km hoặc 2 năm tùy theo điều kiện nào đến trước																	
Bảo dưỡng khác																		
Nhiệt độ điều hòa, rò rỉ , tình trạng ống ga lạnh				K		K		K		K		K		K		K		K
Lọc gió điều hòa (pollen filter)	2*	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Kiểm tra thân xe, bề mặt sơn				K		K		K		K		K		K		K		K
Lái thử xe trên đường sau bảo dưỡng (nếu cần)			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K

Giải thích từ viết tắt:

V: Vệ sinh sạch, Kiểm tra, Thay thế nếu cần

T: Thay thế.

K : Kiểm tra, lau chùi, sửa chữa, bôi trơn, siết chặt, cài đặt lại, lái thử xe hoặc thay nếu cần

Đ: Đảo lốp

Chú ý:

1*: Nếu sử dụng xe liên tục trong các trường hợp đặc biệt sau thì dầu động cơ và lọc dầu cần được thay thường xuyên hơn:

- a. Sử dụng xe trong điều kiện không khí nhiều bụi
- b. Động cơ thường để chạy ở tốc độ cầm chừng và xe thường chạy ở tốc độ thấp.
- c. Vận hành ở đường xấu ví dụ như mặt đường không được phủ nhựa đường, đường đất, cát.
- d. Dùng để kéo rơ-móc.
- c. Thay sau khi vận hành qua nước ngập sâu và có dấu hiệu nước lọt vào dầu.

2*: Nếu xe chạy trên đường nhiều bụi, cát thì công việc vệ sinh và thay thế cần tiến hành thường xuyên hơn.

3*: Nếu sử dụng phanh/ly hợp liên tục như thường sử dụng ở đường thành phố, đồi núi hoặc trong điều kiện môi trường có độ ẩm cao, công việc kiểm tra và thay thế cần tiến hành thường xuyên hơn.